



Opis proizvoda

PROMASTOP®-IM Grille je protupožarni sustav intumescentnog brtvljenja za ventilacijske otvore. Rešetka za prozračivanje počinje se širiti pri temperaturi od oko 190 °C te zatvara otvore, sprečavajući širenje dima i vatre.

Područja primjene

PROMASTOP®-IM Grille rabi se kao ventilacijski modul u protupožarnim pregradama.

Koristi za kupca

- modularni sustav
- tanka izvedba
- sustav otporan na atmosferske utjecaje (svjetlost, vrućinu, mraz, UV zračenje, vlagu)

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- EN 1364-1
- EN 13501-2

Oblik isporuke

- 8 komada u kutiji
- Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama

Sigurnosne upute

- Držati dalje od djece
- Izbjegavati dodir s hranom

Tehnički podaci i svojstva

Boja	antracit siva
Konzistencija	tvrd, intumescentna
Dimenzije (H x W x D)	100 x 100 x 80 mm
Težina	oko 300 g
Početna temperatura	oko 190 °C
Površina otvorenog presjeka	oko 6900 mm ² (oko 69 %)

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91
HR - 10 090 Zagreb
tel. +385 1 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr