

Opći opis

PROMASTOP®-P je trajno elastični protupožarni čep, koji stvara pritisak pri širenju i rabi se posebno za sprječavanje širenja dima i vatre.

Područje primjene

PROMASTOP®-P protupožarni čep oblikovana je zapreka za širenje dima i vatre kroz zidove i stropne ploče. Dizajniran je za uporabu s kabelima, pojedinačnim ili u snopovima, gorivim i negorivim cijevima, za zaprečavanje protiv širenja dima i vatre.

Prednosti sustava / koristi za kupca

- brza, a time i ekonomična ugradnja
- jednostavna primjena, bez prašine
- jednostavna rekonstrukcija kabela i plastičnih cijevi

Opća tehnička svojstva

Boja	tamno siva
Gustoća	cca. 250 g/l
Dimenzije	promjer u mm (dno / vrh)
Promastop® P 65	65 / 75
Promastop® P 80	80 / 90
Promastop® P 110	110 / 120
Promastop® P 125	125 / 135
Promastop® P 140	140 / 150
Promastop® P 170	170 / 180
Promastop® P 210	210 / 220
Promastop® P 260	260 / 270
Omjer širenja (pod opterećenjem)	cca. 1:2
Temperatura početka širenja	cca. 150 °C
Kompatibilnost s okolišem	bez otapala, bez mirisa, sigurno za okoliš

Potvrda o sukladnosti / odobrenje

- EN 1366-3 (kabel/snopovi kabela, cijevi),
- EN 13501-2 / izvještaji o razredbi, ÖNORM B 3807

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91

HR-10090 Zagreb

Tel: +385 (1) 3496 811

e-mail: info@fsb-zagreb.hr

Proizvode je potrebno ugraditi u skladu s propisima za građevinski materijal općenito, a posebice za protupožarni, u skladu s primjenjivim nacionalnim potvrdama o ispitivanju i odobrenjima i u skladu s primjenjivim nacionalnim građevinskim propisima. Proizvode smiju ugrađivati samo uvježbani profesionalci s prikladnim znanjem i tek nakon pažljivog pregleda smjernica za ugradnju, sigurnosno-tehničkih listova i nacionalnih potvrda o ispitivanju i odobrenja. Za dodatne informacije o tome kako i gdje rabiti ovaj proizvod, pogledajte Promat-ov priručnik ili kontaktirajte lokalni Promat-ov ured. Svi relevantni dokumenti mogu se dobiti besplatno od lokalnog Promat-ovog ureda. Za zemlje izvan Europske Unije vrijede posebne smjernice. Molimo, kontaktirajte nas po potrebi.



Pakiranje

Vrsta	kom/kartonu
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Podložno izmjenama!

Zahtjevi za skladištenje

- Čuvati na hladnom i suhom mjestu
- Rok trajanja najmanje 12 mjeseci

Sigurnosne upute

- Čuvati izvan doseg djece
- Izbjegavati kontakt s hranom ili pićima
- Vidjeti sigurnosno-tehnički list za dodatne informacije