

Općenito

PROMASTOP®-U je protupožarna objumica za protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz zidove i stropovima. PROMASTOP®-U je dostupna u trakama od 150 ili 152 segmenta, svaki segment dužine 15 mm može se jednostavno odvojiti na potrebnu dužinu ovisno o vanjskom promjeru cijevi.).

Područje primjene

PROMASTOP®-U je namijenjen za upotrebu s plastičnim cijevima za protupožarno brtvljenje prodora cijevi i sprječavanje širenja dima i vatre u zidovima i stropovima.

Prednost sustava / prednosti za kupce

- jedinstvena patentirana traka koja se reže na mjeru
- pribor uključuje: traku i sredstva za pričvršćivanje
- Pakiranja za jednostavnu upotrebu
- Koncept "Jedna mjera za sve dimenzije"
- Traka s lijevanim intumescentnim materijalom
- Manji troškovi skladištenja

Broj članaka trake i pričvrtnih spojnica po objumici

Za vanjski promjer cijevi	Broj članaka po objumici	Broj objumica iz jednog pakiranja	Potreban broj pričvrtnih spojnica po objumici
43 mm	15	10	2
50 mm	17	8,5	2
55 mm	18	8	2
63 mm	20	7,5	2
69 mm	21	7	2
75 mm	22	6,5	3
83 mm	24	6	3
90 mm	25	6	3
110 mm	29	5	3
114 mm	30	5	3
125 mm	33	4,5	3
140mm	36	4	5
160 mm	40	3,75	5
200 mm	49	3	5

Oblik isporuke

- 1 protupožarna objumica u traci (dužine 2250 mm - 150 segmenata)
- 15 pričvrtnih spojnica
- 15 čeličnih udarnih tipli



Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (protupožarne pregrade) - EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća
- ETAG 026-2

Skladištenje

- skladištiti u suhim i hladnim prostorijama

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- obrada isključivo uz korištenje zaštitnih rukavica i zaštite za oči; u slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom
- dodatne upute možete naći u našem listu sa sigurnosnim podacima

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91,
HR-10090 Zagreb
Tel: +385 (1) 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr