

### Općenito

PROMASEAL®-A sprej je jednokomponentna protupožarna masa na bazi akrilata. PROMASEAL®-A sprej nakon sušenja stvara fleksibilni film koji je izuzetno prikladan za kompenziranje pomaka (smicanje građevinskih dijelova) te je nakon sušenja otporan na vodu.

### Područje primjene

PROMASEAL®-A sprej može se koristiti za protupožarno-tehničko izoliranje kabela, dilatacijskih fuga, gorivih i negorivih cijevi, u zidu i u stropu.

### Prednost sustava / prednost za kupce

- fleksibilni film nakon sušenja (60 % skupljanje i istežanje)
- odlična svojstva prijanjanja
- nakon sušenja otporan na vodu

### Tehnički podaci

<b>Boja</b>	siva
<b>Gustoća</b>	1,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskoznost</b>	oko 60.000 mPa.s
<b>Sadržaj krute tvari</b>	oko 70 %
<b>Sadržaj pepela</b>	oko 30 %
<b>Shore A</b>	40
<b>Čvrstoća na kidanje</b>	0,35 MPa
<b>Istežanje pri kidanju</b>	oko 250 %

### Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (pregrade) - EN 13501-2 / Izvješća o klasifikaciji
- EN 1366-4 (fuga) - EN 13501-2 / Izvješća o klasifikaciji
- ÖNORM B 3807
- ASTM I UL

### Prodaje se u obliku:

- 12 kg nepovratna plastična kanta - 33 kante ili 396 kg/paleta  
Pridržano pravo izmjena!

### FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91  
HR-10090 Zagreb  
Tel: +385 (1) 3496 811  
e-mail: [info@fsb-zagreb.hr](mailto:info@fsb-zagreb.hr)



### Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama
- zaštititi od smrzavanja i visokih temperatura
- Čuvanje moguće samo u originalno zatvorenim posudama 12 mjeseci od datuma punjenja
- načetu posudu brzo potrošiti

### Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- izbjegavati kontakt s prehrambenim namirnicama
- obrada isključivo uz korištenje zaštitnih rukavica i zaštite za oči; u slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom.
- ostale upute možete naći u našem listu sa sigurnosnim podacima