

Opći opis

PROMASEAL®-AG je akrilno, bubreće, jednokomponentno protupožarno brtvilo. Stvara visok tlak prilikom bubrenja i omogućuje brtvljenje gorivih cijevi (do \varnothing 50 mm) i gorive izolacije i u mekanom provodu.

Područje primjene

PROMASEAL®-AG je protupožarno brtvilo za zidove i podove. Projektirano je za uporabu sa snopovima kabela, gorivim i negorivim cijevima s gorivom izolacijom i za spojnice bez kompenzatora pomaka, za brtvljenje protiv širenja dima i požara.

Prednosti sustava / prednosti za kupca

- Širi se (bubri) pod tlakom
- Dobro prijanja na različitim podlogama
- Može se bojati

Opća tehnička svojstva

Boja	siva
Konzistencija	pasta
Gustoća	mokro : $1,5 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ suho : $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Omjer širenja	oko 1:13 (550°C)
Udio krutih tvari	$84 \pm 5 \%$ u masi
Udio pepela	oko 60% (550°C)
Tlak bubrenja (ekspanzije)	oko $0,9 \text{ N/mm}^2$

Potvrda o ispitivanju / odobrenje

- EN 1366-3 (kabel/snopovi kabela, cijevi),
- EN 13501-2/izvještaji o razredbi
- EN 1366-4 (spojnice), EN 13501-2/izvještaji o razredbi

Pakiranje

- Kartuše od 310 ml, 24 kartuše/kartonu, 1440 kartuša/paleti
Podložno izmjenama!

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91
HR - 10 090 Zagreb
tel. +385 1 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr



Zahtjevi za skladištenje

- Čuvati na suhom i hladnom
- Zaštititi od topline i mraza
- Rok trajanja originalno zatvorenim kartušama najmanje 12 mjeseci
- Kada se otvori, proizvod je potrebno brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- Čuvati izvan dosega djece
- Izbjegavati kontakt s hranom ili pićima
- Vidjeti sigurnosno-tehnički list za dodatne savjete