

Općenito

PROMASTOP®-S i PROMASTOP®-L je sustav protupožarnog brtvljenja sa materijalom na grafitnoj bazi u obliku jastučića. Zbog jednostavne ugradnje potreban je manji utrošak rada. Rabljeni jastučići ne gube svoja protupožarno-tehnička svojstva pa se stoga mogu u svako doba koristiti kod nekog drugog privremenog brtvljenja i na drugim pozicijama objekta.

Područje primjene

PROMASTOP®-S i PROMASTOP®-L je protupožarna brtva za kabele instalacijske i plastične cijevi kod provoda kroz zidove i stropove na granicama požarnih sektora..

Prednost sustava / prednosti za kupce

- provizorno protupožarno brtvljenje tijekom faze gradnje, jednostavno naknadno popunjavanje
- ne propušta prašinu, prikladno za kompjuterske i računalne centre

Tehnički podaci

Boja	svijetlosiva
Konzistencija	kruta
Gustoća	230 – 430 g/l
Udio krute tvari	100 %
Protupožarna klasifikacija	B1, teško zapaljivo
Ekspanzija	min. 1 : 2,5 (30 min / 600 ° C)
Temperatura reakcije	oko 150° C
Volumen punjenja	PROMASTOP®-L oko 750g - 2 l PROMASTOP®-S oko 300g - 1 l
Dimenzije PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L	približno 320 x 100 mm približno 320 x 200 mm

Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (protupožarna brtvljenja) - EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća
- ÖNORM B 3807
- ASTM/UL

Oblik isporuke

- PROMASTOP®-S - 10 kom. u kutiji
- PROMASTOP®-L - 5 kom. u kutiji

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91
HR-10090 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr



Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- izbjegavati kontakt sa živežnim namirnicama
- kod obrade obavezno koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči; u slučaju dodira s očima, oči isprati vodom
- ostale upute navedene su u našem listu sa sigurnosnim podacima