

Općenito

PROMASTOP®-W je ekspandirajuća protupožarna brtva. Ova namotana traka može se jednostavno i bez otpada prilagoditi na gradilištu za brtvljenje odgovarajućeg tipa plastičnih cijevi.

Područje primjene

Protupožarna brtva PROMASTOP®-W prikladna je za tzv. meka i tvrda brtvljenja u zidu i stropu. Ispitivanje obuhvaća materijale plastičnih cijevi, kao što su PVC, PE, PP, cijevi odvodnje s visokoučinkovitom zvučnom izolacijom izvedene tehnologijom 3 sloja i izolirani metalni cjevovodi.

Prednost sustava / prednosti za kupce

- ušteda prostora
- jednostavna obrada i ugradnja
- otporno na atmosferske utjecaje (svjetlo, toplina, mraz, UV-zračenje, vlaga)

Tehnički podaci

Boja	antracit siva
Konzistencija	fleksibilna traka
Plošna težina	2,5 ± 0,3 kg/m ²
Debljina sloja	2,5 mm ± 0,3 mm
Protupožarna klasifikacija	B1, teško zapaljivo
Temperatura ekspanzije	oko 150° C

Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (protupožarne zapreke) - EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća

Oblik isporuke

- Debljina trake: 2,5 mm
- Roba u rolama: dužina 18 m, širina 50 mm
- Pakiranje: u kutiji

Pridržano pravo izmjena!



Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- izbjegavati kontakt sa živežnim namirnicama
- ostale upute navedene su u našem listu sa sigurnosnim podacima

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91
HR-10090 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr